




## ENOLA ROUND M UP/DOWN

### Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003425
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand, Wand mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	1660/1900 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	anthrazit
CRI	90

## Lichtquelle

916566	
--------	---

## Zubehör

1002853	Abstandshalter Set , für Outdoor Wandaufbau- leuchten anthrazit
1005205	ENOLA M , Linse 20°
1005206	ENOLA M , Linse asym- metrisch
1005207	ENOLA M , Reflektor 60°

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Breite	10 cm
Höhe	23 cm
Tiefe	15 cm
Nettogewicht	1.671 kg
Bruttogewicht	2.005 kg
BIG WHITE Seite	612