

Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Colour	Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz	Satz à 5
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektromechanisch
Bemessungsstrom	16 AX
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Gehäusevariante	Oberfläche
Anzahl der Wippen	1
Schaltmuster	[6/1]
Stellglied	Wippe
Material	PC: Abdeckung PC 10 % GF: bottom-plate PC/ABS: rocker
Oberflächenbeschaffenheit	Cover plate: glänzend Cover frame: matt
Befestigung	Durch Schraube
Durchmesser	70,0 mm
Einbautiefe	0,0 mm
Projektierungstiefe	27,0 mm
Schutzart (IP)	IP20 IP21 when cable is coming from below
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Normen	EN 60669-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	6,900 cm
VPE 1 Länge	6,900 cm
VPE 1 Gewicht	58,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,700 cm
VPE 2 Breite	22,700 cm

VPE 2 Länge	8,700 cm
VPE 2 Gewicht	350,000 g

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
BVB	 Akzeptiert
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------