





Auch in silbergrau (ähnlich RAL 9006) lieferbar



Auch in schwarz (ähnlich RAL 9004) lieferbar

Optional mit integrierter
Lichtregelung ActiLume
(ACL)

SM340C, PCS, BAP-tauglich

Optional: SM340C, MLO,
BAP-tauglichMontageanleitung mit
Abmessungen und Gewichten

Technische Daten



Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L80)	K ⁶	UGR _R	Dimmbar ⁷	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: weiß (WH)										
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	NEU	1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	NEU	1 x 54 W	3.600	26,5	136	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	NEU	1 x 54 W	4.200	32,0	131	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: silbergrau (SI)										
SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	NEU	1 x 28/36 W	2.800	20,5	137	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	NEU	1 x 54 W	3.600	26,5	136	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,20 m, Gehäuse: schwarz (BK)										
SM340C 21S/940 PSD PCS L120 BK	NEU	1 x 28/36 W	2.100	16,0	131	50.000	4.000	19	DALI	1.200 x 200 x 73
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: weiß (WH)										
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	NEU	1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	NEU	1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	NEU	1/2 x 49/58 W	5.200	39,0	133	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: silbergrau (SI)										
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	NEU	1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	NEU	1 x 49/58 W	4.500	32,5	138	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	NEU	1/2 x 49/58 W	5.200	39,0	133	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73
Anbauleuchte, BAP-taugliche Optik, PCS, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), Länge: 1,47 m, Gehäuse: schwarz (BK)										
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	NEU	1 x 49/58 W	3.500	25,0	140	50.000	4.000	19	DALI	1.470 x 200 x 73



Optional auf Anfrage:

- Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)

1) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Hochdruck-Entladungslampen (HID), CDM-Lampen (CDM), Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HPL), Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstofflampen Ø 16 mm (T5), Kompakt-leuchtstofflampen (KLL), Halogenlampen (Halogen).

2) Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)

3) Leuchten-Leistung in Watt (W)

4) Leuchten-Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)

5) Mittlere Nutzlebensdauer (L80) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur T_q 25 °

6) Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)

7) Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewaehrleistung • www.philips.at/gewaehrleistung • www.philips.ch/gewaehrleistung