

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtubes



Produktbeschreibung

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
- Mit G13 Fassung
- Zwei Leuchtenlängen: 1.275 und 1.580 mm
- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat
- Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Mit Edelstahlverschlüssen

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Große Auswahl an T8-LEDtube-Lampen

Anwendungen

- Industrieräume (Deckenhöhe bis zu 4 m), Werkstätten, Nebenräume, Überdachte Parkplätze



Sicherer Halt der Abdeckung mit Edelstahlverschlüssen




Horizontal verschiebbare Montagebügel für maximale Flexibilität



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für T5/T8 ¹	lm ²	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V				
WT050C 1xTLED L1200	NEU 1 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.275 x 70 x 84	366 029 99
WT050C 2xTLED L1200	NEU 2 x 36 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.275 x 95 x 84	366 036 99
WT050C 1xTLED L1500	NEU 1 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.580 x 70 x 84	366 043 99
WT050C 2xTLED L1500	NEU 2 x 58 W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1.580 x 95 x 84	366 050 99



Empfehlung: Philips T8-LEDtube-Lampen für direkten 230V AC-Betrieb:



MASTER LEDtube Value
1500mm UO 24W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 647 056 00
1200mm UO 16W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 646 998 00



CorePro LEDtube
1500mm 20W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 710 913 00
1200mm 14,5W 840 T8 Glas
Bestell-Nr.: 711 071 00

	Länge (mm)	Länge wie T8/ TLD	Nennleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Nutzlebensdauer (L70/B50) (h)
MASTER LEDtube Value UO	1.500	58	24,0	3.700	50.000
	1.200	36	16,0	2.500	50.000
CorePro LEDtube	1.500	58	20,0	2.200	30.000
	1.200	36	14,5	1.600	30.000

1) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Hochdruck-Entladungslampen (HID), CDM-Lampen (CDM), Hochdruck-Quecksilberdampf lampen (HPL), Leuchtstofflampen Ø 26 mm (T8), Leuchtstoff lampen Ø 16 mm (T5), Kompaktleuchtstoff lampen (KLL), Halogenlampen (Halogen),

2) Leuchten-Lichtstrom in Lumen (lm)

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewahrleistung • www.philips.at/gewahrleistung • www.philips.ch/gewahrleistung