



# Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8- LEDtube-Lampen

## WT050C 2xTLED L1500

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt - 5 J vandalgeprüft - Weiß

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Eingangsfrequenz	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Mechanische Kenndaten	
CE-Zeichen	ja	Gesamte Länge	1580 mm
Material	Polycarbonate	Gesamte Breite	95 mm
Winkel	-	Gesamte Höhe	84 mm
Zubehörfarbe	Weiß	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	84 x 95 x 1580 mm (3.3 x 3.7 x 62.2 in)
Elektrische Kenndaten			
Eingangsspannung	220 bis 240 V		

# Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP) IP65 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK) IK08 [ 5 J vandal-geprüft]

## Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex -

Systemleistung - W

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871016336605099

Bestell-Produktname WT050C 2xTLED L1500

EAN/UPC - Produkt 8710163366050


Bestellcode 36605099

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 9


SAP-Material 911401807681

Nettogewicht (Einzelteil) 1,190 kg



## Abmessungsskizzen

WT050C L1500 2 Tube



WT050C 2xTLED L1500

