

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Runde Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil und einem montagefreundlichen Befestigungsblech aus Stahl; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Runde angefastete Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	21905014180
EAN-Nummer	4020863394487
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4332 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	129 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen LxBxH/DxH	500 x 76 mm
Gewicht (netto)	3.13 kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

H	76 mm	Höhe
D	500 mm	Durchmesser der Leuchte
A1	277 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	240 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)



Bestückung LED 4300 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 88 % / 12 %
 UGR q/l 22.6 / 22.6



DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21905014180>