

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefasstem Gehäuseprofil und einem montagefreundlichen Befestigungsblech aus Stahl; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Leicht angefasste Acrylglasswanne mit opaler matter glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	21908014180
EAN-Nummer	4020863394425
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	23 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	2854 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	127 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen LxBxH/DxH	400 x 400 x 69 mm
Gewicht (netto)	2.33 kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

L	400 mm	Länge
B	400 mm	Breite
H	69 mm	Höhe
A1	208 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	180 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)



Bestückung	LED 2900 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR q/l	21.8 / 21.9



DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21908014180>