



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Kabelverschraubung
Zubehör-/Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie	Spacial CRN Spacial S3D Thalassa PLM Spacial S3X
Montageort	Gehäuseboden Gehäuseoberteil
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M16
Geräteaufbau	1 cable gland 1 Dichtung
Menge pro Satz	Satz mit 20 Stück
Material	Plompe: CR (Chloropren) Gehäuse: PA (Polyamid) 6

### Zusatzmerkmale

Farbe	Grau (RAL 7035)
Befestigung	Push and turn clockwise
Produktgewicht	0,014 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	UL VDE
Umweltbedingungen	UV-beständig
Flammenfestigkeit	V2 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...100 °C permanent -30...150 °C intermittent
Schutzart (IP)	IP68 entspricht IEC 60529 5 bar, 30 min

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	14 g
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	21 cm
Länge VPE1	30 cm

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---