




L-LINE OUT 60

Outdoor LED Stehleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Ob in Gärten, an der Seite von Wegen und Zufahrten an Wohnhäusern, Hotels oder Restaurants – mit ihrer Leuchtvienelfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache in L-Form, die durch klare Linien besticht. Und was die Lichttechnik angeht, werden sowieso keine Kompromisse gemacht: Die Wahl der Lichtfarbe (3000/4000K) bei der besonders einfachen Installation und und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente für die L-LINE OUT.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003535
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	780/800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

Lichtquelle

916337	
--------	---

Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	0
Länge	50 cm
Breite	10 cm
Höhe	10 cm
Nettogewicht	1.7 kg
Bruttogewicht	2.105 kg
BIG WHITE Seite	538