




## NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom  
2700K 20° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003627                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.41 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2150 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                 |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                            |
| 1004070 | LED Treiber , 40W 700-<br>mA DALI                       |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                        |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                         |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                        |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                           |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz  |
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß        |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß       |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risikogruppe      | 1       |
| Höhe              | 9.5 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm   |
| Nettogewicht      | 0.54 kg |
| Bruttogewicht     | 0.68 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 44      |