




NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
2700K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003844 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß |

| | |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 6.8 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Bruttogewicht | 0.28 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 32 |