




3~ NUMINOS® PHASE S

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE S 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1004087 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke, Schiene Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 8 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Länge | 16.2 cm |
| Höhe | 14.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.51 kg |
| Bruttogewicht | 0.813 kg |
| BIG WHITE Seite | 62 |