

Tragschiene

Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifem Stahlblech, vorverzinkt; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 4 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschieneende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Wahlweise bestückbar mit Geräteträgern. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene inklusive Auspeisung erforderlich. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	19283004100
EAN-Nummer	4020863383726
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	7x2.5mm ²
Bestellnummer	19283004100

Maße

L	3070 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/19283004100>

