

**Geräteträger variabel - Central.Line.Optic - direkt tiefstrahlend - optisch durchlaufend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Central.Line.Optic HP aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl.

**KENNDATEN**

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer           | 19525006174                                                                                                    |
| EAN-Nummer              | 4020863431083                                                                                                  |
| Stat. Waren-Nr.         | 94051098                                                                                                       |
| Prüfzeichen             | IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK  | IK03 (-20°C bis 35°C)                                                                                          |
| Umgebungstemperatur     | ta -20°C bis 35°C                                                                                              |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT                                                                                                  |

**ELEKTROTECHNIK**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgerät          | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
| Systemleistung         | 49 W                                  |
| Netzspannung           | 230 V / 50 Hz                         |
| Energieeffizienzklasse | A++                                   |

**LICHTTECHNIK**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 6500K                               |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM                                                                        |
| Leuchtenlichtstrom       | 8326 lm                                                                       |
| Lampenlebensdauer        | 50000h L80/B10 (Tq 35°C), 70000h L80/B50 (Tq 35°C), 100000h L80/B50 (Tq 30°C) |
| Leuchten Lichtausbeute   | 170 lm/W                                                                      |
| Ausstrahlungswinkel      | 25° (C0) / 100° (C90)                                                         |
| UGR q/l                  | 17.7 / 23.0                                                                   |

**MECHANIK**


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe          | schwarz RAL 9005           |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 37 mm          |
| Gewicht (netto)       | 1.75 kg                    |
| Montageart            | Tragschienensystem-Montage |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Länge  |
| B | 55 mm   | Breite |
| H | 37 mm   | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19525006174>



|            |              |
|------------|--------------|
| Bestückung | LED 8000 865 |
| ηLB        | 100 %        |
| Φ ↓/↑      | 98 % / 2 %   |
| UGR q/l    | 17.7 / 23.0  |

