

**Geräteträger IP 54 - Central.Line.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - optisch durchlaufend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik enthält eine transparente Dichtung, sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren.

**KENNDATEN**

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer          | 19532004090                                                                                           |
| EAN-Nummer             | 4020863433209                                                                                         |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051098                                                                                              |
| Prüfzeichen            | IP 54, Schutzklasse I, F, D, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (-20°C bis 30°C)                                                                                 |
| Umgebungstemperatur    | ta -20°C bis 30°C                                                                                     |

**ELEKTROTECHNIK**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät          | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung         | 34 W                             |
| Netzspannung           | 230 V / 50 Hz                    |
| Energieeffizienzklasse | A++                              |

**LICHTTECHNIK**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K                               |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM                                                                        |
| Leuchtenlichtstrom       | 5840 lm                                                                       |
| Lampenlebensdauer        | 50000h L80/B10 (Tq 30°C), 70000h L80/B50 (Tq 30°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute   | 170 lm/W                                                                      |
| Ausstrahlungswinkel      | 80° (C0) / 75° (C90)                                                          |
| UGR q/l                  | 19.3 / 20.0                                                                   |

**MECHANIK**


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe          | verkehrsweiß RAL 9016      |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 37 mm          |
| Gewicht (netto)       | 1.65 kg                    |
| Montageart            | Tragschienensystem-Montage |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Länge  |
| B | 55 mm   | Breite |
| H | 37 mm   | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19532004090>



|            |              |
|------------|--------------|
| Bestückung | LED 6000 830 |
| ηLB        | 100 %        |
| Φ ↓/↑      | 98 % / 2 %   |
| UGR q/l    | 19.3 / 20.0  |

