

**LED Wand- und Anbauleuchte - LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal matt - direkt/indirekt strahlend**

Runde LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Sichere Netzunterbrechung durch den Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich. Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	21903026680
EAN-Nummer	4020863394227
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	13 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	1591 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	125 lm/W
UGR q/l	20.9 / 21.0

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen LxBxH/DxH	380 x 69 mm
Gewicht (netto)	1.88 kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau, Pendel-Einzelmontage

**Maße**

H	69 mm	Höhe
D	380 mm	Durchmesser
A1	208 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	180 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/21903026680>



Bestückung LED 1600 830  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 85 % / 15 %  
 UGR q/l 20.9 / 21.0

