

LED Wand- und Anbauleuchte - LED-Einzellinsenoptik und Diffusor opal matt - direkt/indirekt strahlend

Runde LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Sichere Netzunterbrechung durch den Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich. Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	21905026680
EAN-Nummer	4020863394319
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	3968 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	118 lm/W
UGR q/l	22.3 / 22.3

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen LxBxH/DxH	500 x 76 mm
Gewicht (netto)	3.19 kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Wandanbau, Pendel-Einzelmontage

Maße

H	76 mm	Höhe
D	500 mm	Durchmesser
A1	277 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	240 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21905026680>



Bestückung	LED 4000 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR q/l	22.3 / 22.3

