



## DATENBLATT

Artikelnummer : 09860401

# Distanzstücke DHDS

für Stromstoßschalter RS/RSZ, Installationsrelais  
RI, Schütze HS und LS-Schalter DLS 7/8/9



### Funktion

Distanzstücke verringern die gegenseitige Erwärmung von Komponenten und erhöhen damit deren maximale Einschaltdauer.

### Eigenschaften

geringe Breite von nur 0,5 TE (8,75 mm), einfache Montage

### Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig


### Einsatzgebiete

Die Stromstoßschalter und Installationsrelais weisen - ohne weitere Hilfsmittel - eine maximale Einschaltdauer (ED) von einer Stunde auf. Um eine unbegrenzte Einschaltdauer zu erreichen, sind beidseitig Distanzstücke des Typs DHDS einzusetzen. Wir empfehlen den Einsatz auch bei Relais und Schützen, wenn die Umgebungstemperatur 40 °C überschreitet.

### Technische Daten

Baureihe	DHDS
Ausführung Zubehör	Distanzstück
	<b>allgemeine Daten</b>
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschäuse
Montageart	Geräteanbau, Tragschiene (35 mm)
Gehäusematerial	Thermoplast
Breite	9 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	54 mm
Breite in Teilungseinheiten	0,5
Gewicht	0,009 kg

### Maße



Maßzeichnung Distanzstücke DHDS