

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.450.0314.3

Anschlussmodul FCS 16 5 SA SAM63K

Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16
 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-
 polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3;
 Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart
 IP65; Schraubklemmen max. 70 mm² ein-/feindrätig;
 Leitungsdurchmesser 29-35 mm; Gehäuse grau; Montageposition
 beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 170 x 120 mm

Art. Nr.	75.450.0314.3
EAN	4049088505782
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Farbe	lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm ²
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	100 A
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	29 mm
Kabeldurchmesser max.	35 mm

Abmessungen

Länge	300 mm
Baubreite	170 mm
Bauhöhe	120 mm