

ARTIKEL NR. 3533-130180

**DOTLUX LED-Lichtleiste ENDLESS 1200mm 14W 3000K**



zur Artikelseite

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" - Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlosteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel separat bestellbar
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.15
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	14
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	14
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1560
<b>LUMEN PRO WATT</b>	111

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1172mm  
**Breite:** 22mm  
**Höhe:** 32mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 30.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>NETZTEIL</b>	Intern
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 60.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SORTIMENT</b>	Ecoline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C