

ARTIKEL NR. 4934-950

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

+ Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber + Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung + Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 + Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung + colourSWITCH - einstellen der Farbtemperatur über Taster + Tunable White Anwendungen

GEWICHT IN KG 0
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT B16=16, C16=26

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm
Breite: 70mm
Höhe: 31mm
Durchmesser: 75mm

AUSGANGSSPANNUNG 20 - 40 V DC
AUSGANGSSTROM IN A 0,95
DIMMBAR DALI
EINGANGSSPANNUNG 176-240V AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A BEI µS 26,4 bei 224
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
GEHÄUSEFARBE schwarz
KABELLÄNGE 20 cm
LEBENSDAUER ca. 100.000 h bei 25°C
LEISTUNG NETZTEIL 38 W
MATERIAL DES GEHÄUSES Polycarbonat PC
MINDESTLAST IN WATT 7
IP-SCHUTZART IP20
SPANNUNGSART AC/DC
STAND-BY VERLUSTE < 0,25 W
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +50°C
TC TEMPERATUR IN °C 75