

ARTIKEL NR. 5061-040090-NOT

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEALock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90*110° mit Notlichtbaustein



zur Artikelseite

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- inkl Notlichtmodul mit Lithium Ionen Akku 3h 960Lm

GEWICHT IN KG	1.99
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25-75
VERBRAUCH (KWH/1000H)	25-75
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	12000
LUMEN PRO WATT	160
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	C16=35

ABMESSUNGEN

Länge: 1437mm
Breite: 67mm
Höhe: 25mm

ABSTRAHLWINKEL	90° x 110°
ART DER BATTERIE	Lithium-Ionen
DIMMBAR	1-10 V
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK06
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG NOTBETRIEB IN W	6,5
AKKULAUFZEIT	3h
LICHTFARBE	neutralweiß
LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	960
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
IP-SCHUTZART	IP40
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	0°C bis +45°C