

ARTIKEL NR. 5109

Lichtmanagementsystem Controller plus Bluetooth DT8



zur Artikelseite

- HCL-Steuergerät zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI
- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufes der Sonne
- Programmierung über Lumobi App
- Funktioniert nur in Verbindung mit Clockmodul (Art-Nr. 5110) oder Touchpanel (Art-Nr. 5111)
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor (Art-Nr. 5112) eingebunden werden
- Für bis zu 32 Leuchten

GEWICHT IN KG	0	EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
		LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 70°C
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
ABMESSUNGEN		IP-SCHUTZART	IP20
Länge: 130mm		TC TEMPERATUR IN °C	70
Breite: 30mm		TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +65°C
Höhe: 21mm			