



**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345UWWOK

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:
2.700 K · Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA
DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094073453
Housing colour	Eisen-gebürstet
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	694.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345UWWOK

TECHNICAL DATA

Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h

