



**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 3000K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345WWOK

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:
3.000 K · Lichtstrom: 715 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA
DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094473451
Housing colour	Eisen-gebürstet
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	715.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 3000K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345WWOK

TECHNICAL DATA

Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h

