




SPA701Z



## Kombibleiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE	30 kA
Blitzimpulsstrom I <sub>imp</sub> (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	7,5 kA, 30 kA

#### Netzform

Netzform	TN-S, TT
----------	----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene, Schraubanschluss
--------------	---------------------------------

#### Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	1,50
---------------	------

#### Spannung

Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	255 V

#### Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

#### Abmessungen

Höhe	211 mm
Breite	26,70 mm
Tiefe	89 mm

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

#### Normen

Anforderungskategorie IEC 61643	T1, T2, T3
---------------------------------	------------

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------	----------------

#### Anschluss

---

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 50,0 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Signalkontakt	0,25 - 4,0 mm <sup>2</sup>

---