



SPA180N

## Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

#### Netzform

Netzform	TN, TT
----------	--------

#### Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

#### Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1, T2
------------------------------	--------

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

#### Abmessungen

Höhe	95,20 mm
Breite	35,60 mm
Tiefe	67 mm

#### Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
-----------------	---------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>