



**Produktmerkmale und Kenndaten**

Betriebswirkungsgrad	1
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Umgebungstemperatur	25 °C
Länge-Netto	3.975 mm
Breite-Netto	400 mm
Höhe-Netto	400 mm
Gewicht	105,2 kg


**Lichtverteilungskurven**




**CS 19 100-AB2L/5100-730 4G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197089** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 l  
 CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0




**CS 19 100-AB2L/5100-740 4G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197097** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 l  
 CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0




**CS 19 100-AB2L-SLR1/5100-730 4G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197529** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 l  
 CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0



**CS 19 100-AB2L-SLR1/5100-740 4G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197463** ■ C90 - C270  
DIN 5040: A20  
UTE: 1,00 l  
CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0



**CS 19 100-AB2L/2200-730 2G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197073** ■ C90 - C270  
DIN 5040: A20  
UTE: 1,00 l  
CEN Flux Code: 26 63 96 100 100



**CS 19 100-AB2L/2200-740 2G1S (Tube4000mm)** ■ C0 - C180  
**TX197081** ■ C90 - C270  
DIN 5040: A20  
UTE: 1,00 l  
CEN Flux Code: 26 63 96 100 100

### Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweißter Flanschplatte. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 400 mm, Außendurchmesser Ø . Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.