Kurzes Anschlussgewinde Pg



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	**EX1310.29.3.090**
EAN:	7611614239514
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	Pg 29
Minimaler Klemmbereich	8.0 mm
Maximaler Klemmbereich	9.0 mm
Anzahl Kabel	3
Schlüsselweite	38 mm
Masswert H	28 mm
Masswert L	8 mm
Versand	25
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR

Auf Anfrage lieferbar:
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT