

Bestell-Nr.: 51TR1C5 | **GTIN (EAN):** 4058352241806


Produktbeschreibung: Lic, Tragsch, L1500, 5x2.5², ws



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 14polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4058352241806



Bestell-Nr.: 51TR1C5 | GTIN (EAN): 4058352241806

Technische Detailbeschreibung: Lic, Tragsch, L1500, 5x2.5², ws



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR1C5

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig, max. 2,5mm²
- Durchverdrahtung: 5x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,5kg

Bestell-Nr.: 51TR1C5 | **GTIN (EAN):** 4058352241806

Maße: Lic, Tragsch, L1500, 5x2.5², ws

