

**Bestell-Nr.:** 58FV005 | **GTIN (EAN):** 4058352409503

**Produktbeschreibung:** Mon12/22,DV,5x2.5<sup>2</sup>,L1.4m,Kle,5x2.5<sup>2</sup>

Monsun® 12/22, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,  
Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,4 m, Klemme, Schutzklasse (gesamt):  
SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück



|             |               |
|-------------|---------------|
| Gew. (kg):  | 0,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352409503 |

**Bestell-Nr.:** 58FV005 | **GTIN (EAN):** 4058352409503

**Technische Detailbeschreibung:** Mon12/22,DV,5x2.5<sup>2</sup>,L1.4m,Kle,5x2.5<sup>2</sup>

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktname: Monsun® 12/22
- Bestell-Nr.: 58FV005

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für die Durchverdrahtung innerhalb einer Leuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in das Leuchtengehäuse
- Anordnung: unterbrochene Lichtbänder
- Zusatz: Verdrahtung von einer Leuchte zur nächsten Leuchte erfolgt mit handelsüblicher Leitung (z.B. NYM)

##### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,1kg