

Bestell-Nr.: 59TL1MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471685

Produktbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP40,ws



Licross Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß;
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit
Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus
PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene
vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig
verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x
67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352471685

Bestell-Nr.: 59TL1MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471685

Technische Detailbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP40,ws



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 59TL1MN7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

Komponente 2

Komponente 3

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Farbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,9kg