

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren ; Light Control: netlife easy49; Regiolux Klassifizierung: NETLIFE EASY; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 400W LED; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 4m bis 14m; Erfassungsbereich: max. 30m x 4m; Fernbedienung: 84501101203; Fernbedienung optional: 84501101200 +App; App Name: Steinel smart remote; Anwendung: Industrie, Logistik, Flure, Garagen; Funktion: Bewegungserfassung, schalten.

KENNDATEN

Bestellnummer	19150700490
EAN-Nummer	4020863449477
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	easy49
Netzspannung	230 V / 50 Hz

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	765 x 95 x 88 mm
Gewicht (netto)	0.9 kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage

Maße

L	765 mm	Länge
B	95 mm	Breite
H	88 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19150700490>

