

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage.

KENNDATEN

Bestellnummer	21100223120
EAN-Nummer	4020863450091
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück)
Systemleistung	31-19 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	3920-2526 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	135-127 lm/W
UGR q/l	22.9 / 20.9 (31W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1215 x 90 x 71 mm
Gewicht (netto)	2.1 kg
Kabeleinführung KE X/Y	40 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau, Pendel-Einzelmontage

Maße

L	1215 mm	Länge
B	90 mm	Breite
H	71 mm	Höhe
A1	900 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	320 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	40 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21100223120>



Bestückung	LED 31W 3900 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	82 % / 18 %
UGR q/l	22.9 / 20.9

