



Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	System Design
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Bus Typ	KNX

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Touch type Touchless
Sensortyp	Temperatur
Gehäusevariante	Einbaugeschütz
Anzahl von Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Exposseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten Nachtbetrieb LEDs leuchten mit verminderter Helligkeit auf Kompatibel mit ETS4 und höher Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. Mit Statusanzeigen Jalousie (einfächig/zweifächig) Hinterleuchtete Symbole Sperrfunktionen Szenenaufbau Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen 8-Bit-Schieberegler Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Demontageschutz mit Zubehör Erweiterte Einstellungen: Individuelle Konfiguration Szene speichern Proximity function
Lokale Signalisierung	1 LED pro Kanal (white/green)
Kennzeichnung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	101 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	7,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	5,46 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------