

ARTIKEL NR. 5166-040120

DOTLUX LED-Strahler FLOOReco 100W 4000K



zur Artikelseite

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP 66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F

GEWICHT IN KG	1.34
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	100
VERBRAUCH (KWH/1000H)	100
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	10000
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 270mm
Breite: 230mm
Höhe: 29mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
DREH- /SCHWENKBAR	Montagebügel 120° drehbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 874/2012	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	2 Jahre
GEHÄUSEFARBE	schwarz
IK SCHUTZGRAD	IK06
KABELLÄNGE	50 cm
LEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
POWER-FACTOR	0,9
IP-SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +45°C