# LEWYM 103.840
















Farbe	Artikelnummer	EAN	
weiß	667826	4043544771674	







## Beschreibung

- rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Reflektorgehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA-Kunststoff für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- · Einbauring aus weißem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

# Standardoptionen











#### Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h Lebensdauer L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Systemleistung 25.8 W Leuchten-Lichtstrom 3470 lm Systemeffizienz 134.49 lm/W Moduleffizienz 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20 18.5/18.5 (CO/C90)

Abstrahlwinkel

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz

Schutzklasse Schutzart IP20

### Abmessungen / Gewichte


Durchmesser 210 mm Höhe 99 mm Ausschnittsmaß (Ø) 195 mm Deckenstärke 1 - 25 mm Einbautiefe 99 mm Nettogewicht 0.44 kg Bruttogewicht 0.55 kg

# LEWYM 103.840




#### **LEWYM 103.840**

Lewy Medium (1xLED 26W 840/4000K 3470Im 67°)



	C0	C90	C180	C270
0°	833	833	833	833
15°	876	876	876	876
30°	600	600	600	600
45°	96	96	96	96
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
	cc	i / 1000 I	m	



η	LED	
Efficiency	133 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	26 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	18.5	
UGR C90/C270	18.5	
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100	
Ra/CRI	>80	

Zubehör



**ZVP 100** Universalverstärkungsrahmen (Modul 625 x 625)