# LEWYS 102.840
















Farbe	Artikelnummer	EAN	
weiß	667834	4043544771759	







## Beschreibung

- rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- · hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über Reflektorgehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA-Kunststoff für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- · Einbauring aus weißem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen

DALI











#### Lichttechnik / Normen

**Leuchtmittel** LED Spot / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 19.3 W

 Leuchten-Lichtstrom
 2490 lm

 Systemeffizienz
 129.01 lm/W

 Moduleffizienz
 171.78 lm/W

 UGR 4H/8H 70/50/20
 19.3/19.3 (CO/C90)

Abstrahlwinkel 65°

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz

Schutzklasse III
Schutzart IP20

#### Abmessungen / Gewichte

 Durchmesser
 165 mm

 Höhe
 79 mm

 Ausschnittsmaß (Ø)
 150 mm

 Deckenstärke
 1 - 25 mm

 Einbautiefe
 79 mm

 Nettogewicht
 0.38 kg


 Bruttogewicht
 0.50 kg

# LEWYS 102.840




#### **LEWYS 102.840**

Lewy Small (1xLED 19W 840/4000K 2590lm 65°)



	C0	C90	C180	C270	
0°	892	892	892	892	
15°	904	904	904	904	
30°	584	584	584	584	
45°	86	86	86	86	
60°	8	8	8	8	
75°	0	0	0	0	
90°	0	0	0	0	
	cd / 1000 lm				



η	LED		
Efficiency	136 lm/W ↓ 100% / ↑ 0%		
Direct/Indirect			
System Power	19 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	19.3		
UGR C90/C270	19.3		
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

#### Zubehör



**ZVP 100** Universalverstärkungsrahmen (Modul 625 x 625)