

Ledinaire Scheinwerfer Gen3

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514533530

Anzahl pro Verpackung: 1

Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 16

Nettogewicht (Einzelteil): 910 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED

Dimmbar: Nein

Optik: Symmetrisch

Lampenfamilie: -

Lichtquelle ersetzbar: Nein

Lichtfarbe: 840 Neutralweiß

Montagevorrichtung: Verstellbarer Bügel

RAL Farbe: Grau

Anzahl Vorschaltgeräte: 1 Einheit

Betriebsgerät inklusive: Ja

Steuerungsschnittstelle: -

Anschluss: Freie Anschlussleitungen

Elektrisches Anschlusskabel: Anschlußkabel ohne Stecker
1 m (C1K)

Max Anzahl pro Sicherungsautomat: 44

Konstantlichtstrom: Nein

Lichttechnische Eigenschaften:

Lichtstrom oberhalb 90° (ULOR): 0

Standardaufneigung Aufsatzmontage: -

Standardaufneigung Ansatzmontage: -

Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V

Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz

Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei

Konstantlichtstrom: 50 W

Einschaltstrom: 1.68 A

Einschaltzeit: 0.0082 ms

Leistungsfaktor (min): 0.95

Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss

Reflektor Material: Polycarbonat

Optisches Material: Glas

Typ optische Abdeckung/ Linse: Glas

Form der optischen Abdeckung: flach

Ausführung opt. Abdeckung/ Linse: Klar

Material optische Abdeckung/ Linse: Gehärtetes Glas

Länge: 173 mm

Breite: 232 mm

Höhe: 26.1 mm

Effective projected area: 0.028 m²

Initialkennwerte:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: >80

Lichtstrom-Neuwert: 6000 lm

Leuchten-Lichtausbeute: 120 lm/W

Lichtstromtoleranz: +/-10%

Farborttoleranz (SDCM): (0.380, 0.380) SDCM <5

Systemleistung: 50 W

Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform):

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer

von 50.000 h: 5 %

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von

50.000 Stunden, bei 25 °C: 80

Anwendungsparameter:

Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +40 °C

Maximaler Dimmlevel: Nicht zutreffend

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I

Schutzart: IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschützt

Schlagfestigkeit: IK07

CE-Zeichen: ja

ENEC-Zeichen: Nein

Überspannungsschutz (allgemein/individuell): 2/2

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951453353099
Material-Nr. (12NC)	911401854483
EAN/UPC - Produkt	8719514533530
Nettogewicht (Einzelteil)	910 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	16
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Optik	Symmetrisch
Lampenfamilie	-
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Montagevorrichtung	Verstellbarer Bügel
RAL Farbe	Grau
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Freie Anschlussleitungen
Elektrisches Anschlusskabel	Anschlußkabel ohne Stecker 1 m (C1K)
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	44
Konstantlichtstrom	Nein

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom oberhalb 90° (ULOR)	0
Standardaufneigung Aufsatzmontage	-
Standardaufneigung Ansatzmontage	-

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei Konstantlichtstrom	50 W
Leistungsfaktor (min)	0.95

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Optisches Material	Glas
Typ optische Abdeckung/ Linse	Glas
Form der optischen Abdeckung	flach
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Klar
Material optische Abdeckung/ Linse	Gehärtetes Glas
Länge	173 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	6000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.380, 0.380) SDCM <5
Systemleistung	50 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	80

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK07
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Überspannungsschutz (allgemein/individuell)	2/2