

ARTIKEL NR. 5204

Abhängeset für DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø600mm + Ø800mm 5201-0FW090 + 5202-0FW090



zur Artikelseite

GEWICHT IN KG	0	ABSTRAHLWINKEL	110°
		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
		BLENDFREIHEIT	UGR 21
		DIMMBAR	DALI-2
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		GARANTIE	5 Jahre
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		IK SCHUTZGRAD	IK05
		IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY	Ja
		LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		LEISTUNG LM/W	105
		LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
		MATERIAL	Aluminium
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Kunststoff
		POWER-FACTOR	0,95
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		IP-SCHUTZART	IP20
		SCHUTZKLASSE	I
		TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C