

ARTIKEL NR. 5210-030036

**DOTLUX LED-Einbauleuchte MULTISCREW 5W 3000K dimmbar**



zur Artikelseite

Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat

- Durch die spezielle Konstruktion passt das Downlight in herkömmliche Gerätedosen und ist durch das integrierte Netzteil sofort betriebsbereit
- Beiliegende Montageclipse ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 mm
- Kein zusätzlicher Schutz zu Isolierungsmaterial nötig

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.09 |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 5    |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 5    |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 430  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 86   |

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 43mm  
Durchmesser: 80mm

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                  | 36°                    |
| <b>DIMMBAR</b>                         | dimmbar                |
| <b>EINBAUTIEFE IN MM</b>               | 38                     |
| <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b> | 50                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                | 220-240 V AC           |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>      | F                      |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>        | 3000                   |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>             | Ra > 90                |
| <b>GARANTIE</b>                        | 5 Jahre                |
| <b>IK SCHUTZGRAD</b>                   | IK04                   |
| <b>KABELLÄNGE</b>                      | 8 cm                   |
| <b>L/B WERT</b>                        | L70/B20                |
| <b>LEBENSDAUER</b>                     | ca. 40.000 h bei 25°C  |
| <b>LICHTFARBE</b>                      | warmweiß               |
| <b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>           | Kunststoff + Aluminium |
| <b>NETZTEIL</b>                        | Integriert             |
| <b>POWER-FACTOR</b>                    | > 0,9                  |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>                    | > 80.000               |
| <b>IP-SCHUTZART</b>                    | IP44                   |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                    | II                     |
| <b>SORTIMENT</b>                       | Proline                |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>               | -10°C bis +35°C        |
| <b>MONTAGEORT</b>                      | Innenbereich           |