

ARTIKEL NR. 5221-ORGBW5M

**DOTLUX LED-Streifen 96W 14mm RGBW IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.4
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	96
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	96
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	7200

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>ANZAHL DER LED/M</b>	60
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	24 V DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	G
<b>FARBKANÄLE</b>	RGBW
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>KABELLÄNGE</b>	2x 50 cm
<b>L/B WERT</b>	L80/B10
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG W/M</b>	19,2
<b>LEISTUNG LM/W</b>	45
<b>LICHTFARBE</b>	RGB
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	840
<b>MAXIMALE STREIFENLÄNGE IN M</b>	5
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP66
<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja, doppelseitiges 3M Klebeband
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +60°C
<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 5000mm  
**Breite:** 14mm  
**Höhe:** 5mm