

ARTIKEL NR. 5245-030036

DOTLUX LED-Leuchte MULTISCREWsun 5W 2200-3000K Sunset-dimming



zur Artikelseite

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestaltbar: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat
- Durch die spezielle Konstruktion passt das Downlight in herkömmliche Gerätedosen und ist durch das integrierte Netzteil sofort betriebsbereit
- Beiliegende Montageclips ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 mm
- Kein zusätzlicher Schutz zu Isolierungsmaterial nötig
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign

GEWICHT IN KG	0.09
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5
VERBRAUCH (KWH/1000H)	5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	340
LUMEN PRO WATT	68

ABMESSUNGEN

Höhe: 43mm
Durchmesser: 80mm

ABSTRAHLWINKEL	36°
BESONDERHEIT	Sunset-Dimming
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
EINBAUTIEFE IN MM	38
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	50
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	G
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2200-3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 90
GARANTIE	5 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK04
KABELLÄNGE	8 cm
L/B WERT	L70/B20
LEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff + Aluminium
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	> 0,9
SCHALTZYKLEN	> 80.000
IP-SCHUTZART	IP44
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +35°C
MONTAGEORT	Innenbereich