

ARTIKEL NR. 5276-1

DOTLUX 4ZonenTouchpanel für einfarbige Empfänger DMX/Fusion-Technologie



zur Artikelseite

DOTLUX 4Zonen Einbau Touchpanel mit DMX und Fusion Technologie für einfarbige LED-Streifen

- Touch Panel 4 Zone DMX512 Master
- Sensitives Touchpanel mit Touch-Regler in der Mitte ermöglicht stufenloses Dimmen
- Der DMX-Signalausgang entspricht dem Standardprotokoll 512 und ist mit DMX-Decodern beliebiger Hersteller kompatibel
- DMX Ausgang: 4 Zonen (belegt DMX-Kanäle 1-4)
- Funk: DOTLUX Fusion Technologie
- Geeignet für einfarbige Anwendungen

GEWICHT IN KG	0	ART DER STEUERUNG	Dotlux Fusion
		EINBAUTIEFE IN MM	25
		EINGANGSSPANNUNG	100-240 V AC
		FARBKANÄLE	MONO
ABMESSUNGEN		FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
Länge: 86mm		GARANTIE	3 Jahre
Breite: 86mm		KANÄLE	4
Höhe: 33mm		MATERIAL	Kunststoff
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Glas
		IP-SCHUTZART	IP20
		SCHUTZKLASSE	II
		SORTIMENT	Proline
		TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C
		ZONEN	4