

ARTIKEL NR. 5068-1

LED-Netzteil CC 44W 300-1050mA 10-54V PUSH dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar



zur Artikelseite

Output Current	Input Voltage	Output Voltage	Efficiency @full load	Current Accuracy	Power Factor
300-800mA	220-240Vac	6-52Vdc	87%	±5%	≥0.9
850-900mA		6-49Vdc	88%		
950mA		6-46Vdc	88%		
1000mA		6-44Vdc	87%		
1050mA		6-42Vdc	87%		

- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:
300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 950mA eingestellt
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

GEWICHT IN KG 0
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT B10: 18 C10: 23 B16: 30 C16: 36

ABMESSUNGEN

Länge: 2186mm
Breite: 572mm
Höhe: 30mm

AUSGANGSSTROM IN A 0,35-1,05
DIMMBAR DALI-2
EINGANGSSPANNUNG 110-240 V AC / 176-276 V DC
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
MATERIAL DES GEHÄUSES Kunststoff
POWER-FACTOR > 0,9
IP-SCHUTZART IP20
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC/DC
TC TEMPERATUR IN °C 90
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +50°C