

## Anbausteckdose

Bestellnr. 3713AA




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Neigung 15°
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

## Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Flansch	114x110 mm
Bohrloch	90x90 mm
Neigung	15 °
Gewicht	1050 g

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63				125			
		Pole				5	3	4	5
1 MB 601									
Maße in mm									
a		110	114	114	114				
b		106	110	110	110				
c		84	75	75	75				
d		90	90	90	90				
e		90	90	90	90				
f		6,5	6,2	6,2	6,2				
g		12	13	13	13				
g1		2	2	2	2				
h		128	133	133	133				
i		113	126	126	126				
k		67	103	103	103				
l		92	94	94	94				
ll		98	107	107	107				
<		15°	15°	15°	15°				
Klemmen für Leiterquer-		6	25	25	25				
schnitt von bis mm²		-20	-70	-70	-70				