

VIDEO:PACKS

FÜR BRIEFKASTENANLAGEN MIT BAUSEITIGER KAMERA

VORKONFIGURIERTE SPRECHANLAGEN ZUM EINBAU



Bestellbroschüre
VORVERDRAHTETEN
BRIEFKASTENANLAGEN
VF9734, A4, 20 Seiten



VIDEO:PACKS für Briefkastenanlagen mit Einbau-Türlautsprecher und Video-Innenstation TASTA Video

TCS:
BUS

VARIANTEN



VIDEO:PACKS für Briefkastenanlagen
mit Einbau-Türlautsprecher
und Video-Türtelefon

Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen für
den Einbau in Briefkastenanlagen mit
bauseitiger Kamera

Für 1 bis 16 Wohneinheiten

Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay

Einbau-Türlautsprecher zur Einbaumontage
mit Barrierefrei-Symbolen

Bis zu zwei Videoverteiler können mit
zusätzlichem Netzgerät versorgt werden

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät und
Videozweidrahtsender (UP)

VIDEO:PACKS (EINBAU)



VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



TASTA VIDEO IVW5111-0145

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



TCS-EINBAUTÜRLAUTSPRECHER ASI12000 UND VIDEOZWEIDRAHTSENDER FVW2000-0600

GERÄTEEIGENSCHAFTEN ASI12000

- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 16
- > Sprachübertragung: Freisprechen
- > Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich
- > Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- > integrierter Lautsprecher
- > 250 mm absetzbares Mikrophon
- > Gehäuse: Kunststoff, schwarz
- > Lautstärke Sprachausgabe: manuell einstellbar
- > Lautstärke Quittungston: manuell einstellbar
- > Anschluss TCS:BUS, Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN ASI1200

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Technologie: TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt
- > LED-Piktogramm-Anzeige für barrierefreie Bauten
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch
- > Zustandsanzeige: Fehler, Betriebsarten

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme I(P), in Ruhe : 3,0 mA
- > Stromaufnahme I(Pmax), maximal: 24,3 mA
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 67x68x38
- > Länge Mikrophonkabel: 250 mm
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Gewicht: 116g
- > Schutzart: IP24

GERÄTEEIGENSCHAFTEN FVW2000-0600

- > zur Anschaltung von Kameras anderer Hersteller an TCS-Videoanlagen
- > wandelt FBAS-Signal in 2-Drahtvideosignal
- > integrierte Spannungsversorgung für Kamera
- > Verstärkung Videosignal: manuell einstellbar
- > Montageform: Montage in Unterputzdose

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 5- oder 6-Draht möglich
- > Versorgungsspannung: 24 V
- > Eingangsstrom: max. 300 mA
- > Ausgangspegel 2-Drahtvideosignal: -3 bis +9 dB
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 52x52x23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEEIGENSCHAFTEN VBVS05-SG

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄTE BVS20-SG UND NGV1011

Gerätekombination zur Verwendung ab 8 Wohneinheiten

GERÄTEEIGENSCHAFTEN BVS20-SG

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen an 1 Strang
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > LED-Anzeige
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x72x70
- zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

GERÄTEEIGENSCHAFTEN NGV1011

- > Gleichspannungsnetzgerät NGV1011-0400 zur Versorgung mit Gleichspannung
- > Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad zur Spannungsversorgung einer TCS-Anlage
- > LED-Anzeige
- > Kurzschluss- und Überlastungsschutz: automatisch
- > Wiederinbetriebnahme: automatisch
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 8 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: 230 V / 50-60 Hz
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x140x70
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VIDEO:PACKS (EINBAU)



EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLEN

	Artikel-Nr. mit Video- Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
1 Wohneinheit	PVIH010/001	PVIF010/001
2 Wohneinheiten	PVIH020/001	PVIF020/001
3 Wohneinheiten	PVIH030/001	PVIF030/001
4 Wohneinheiten	PVIH040/001	PVIF040/001
5 Wohneinheiten	PVIH050/001	PVIF050/001
6 Wohneinheiten	PVIH060/001	PVIF060/001
7 Wohneinheiten	PVIH070/001	PVIF070/001
8 Wohneinheiten	PVIH080/001	PVIF080/001
10 Wohneinheiten	PVIH100/001	PVIF100/001
12 Wohneinheiten	PVIH120/001	PVIF120/001
14 Wohneinheiten	PVIH140/001	PVIF140/001
16 Wohneinheiten	PVIH160/001	PVIF160/001

VERMASSUNG (IN MM)


Einbau-
Türlautsprecher mit
Barrierefrei-Symbolen




Videozweidrahtsender (UP)



Video-Türtelefon



Video-Innenstation
TASTA Video




Netzgerät
VBVS05-SG




Verwendung ab 8 Wohneinheiten:

Netzgerät
BVS20-SG



Netzgerät
NGV1011-0400



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de