

GUELL 2 A/W




Artikelnummer	3115119
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	103 W
Farbe / RAL:	GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor / COS Φ:	0.9
Optik:	Asymmetrische breite streuoptik
LED-Nennlichtstrom (lm):	16198 lm
Leuchtenlichtstrom (lm):	13006 lm
L:	L90
B:	B20
Lebensdauer:	80000 h
Min. Umgebungstemperatur (°C):	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C):	30
IPEA* (Straßenbeleuchtung):	A4+
IPEA* (Flächen, Kreisverkehre):	A7+
IPEA* (Radfahrer / Fußgänger):	A3+
IPEA* (Grünzonen):	A3+
IPEA* (historische Stadtkerne):	A8+
Lichtstärkeklasse:	G*6




Beschreibung

- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
 - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
 - Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
 - Altersbeständige Silikondichtung
 - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
 - Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
 - Äußere Schrauben aus Edelstahl
 - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
 - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
 - Öffnungs- und wartbare Leuchte
 - Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar. Wenden Sie sich an das Werk
 - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
 - Auf Anfrage sind Ausführungen mit 10 KV-Überspannungsschutzteil erhältlich
 - Design by GIORGIO LODI

Photometrische Daten




Technische Zeichnung



OPTIONALES ZUBEHÖR

GUELL 2



14173502
Schutzgitter GUELL 2



14174220
Anschlussbox IP 66



14173394
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2

Grau metallic



14173494
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2

Grau metallic




14174094
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 2

Grau metallic



14174194
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø
60/76 mm GUELL 2


Grau metallic



14460594
Verstärkungsbügel GUELL 2 aus
lackiertem Stahl. Dient der
Befestigung des Strahlers auf der
Mitte des Bügels mit einer einzigen
Schraube

Grau metallic

GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W



14173994
Softglas GUELL 2


Grau metallic

GUELL 2 A/W



14173694
Schirm GUELL 2 asymmetrisch

Grau metallic



14173820
Blendschutzelement GUELL 2
asymmetrisch

