



## Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

## Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+E
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	0,91 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Dokumentations-CD Rack-Montagehalterungen RS-232-Konfigurationskabel

## Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	17,8 cm
Tiefe	14 cm
Produktgewicht	2,89 kg
Montageort	Oben
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

## Eingang

Acceptable Input Voltage	220...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22080 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

## Ausgang

Anzahl an Steckdosen	1
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE

## Konformität

Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A C-Tick CE GOST VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24,6 cm
VPE 1 Breite	18,5 cm
VPE 1 Länge	33 cm
VPE 1 Gewicht	3,52 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------