Produktdatenblatt
Eigenschaften

AP7526
Rack PDU, Basic, 1 HE, 22 kW, 400 V, (6) C19

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit	1U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	43,7 cm
Tiefe	25,4 cm
Produktgewicht	4,84 kg
Montageort	Front Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	200…250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22000 VA
Netzwerkfrequenz	47–63 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19

Konformität

Produktzertifizierungen	CE GOST VDE

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…45 °C
Relative Feuchtigkeit	5…95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24,1 cm
VPE 1 Breite	55,9 cm
VPE 1 Länge	50,2 cm
VPE 1 Gewicht	6,965 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz